

Cykelstativer ved carportgavl - betingelser for opsætning

Etablering af cykelstativ ved carportgavl sker på fællesområdet og kræver derfor bestyrelsens accept. Denne gives på nedenstående betingelser.

- Der skal være min. 7,5 m fri plads fra carportgavl til kant v/legeplads hhv. bilparkeringsplads.
- Cykelstativet fastgøres på carportgavl
- Anbragt i stativet må cykler højst rage 2,5 m ud fra gavlvæg
- Cykelstativet skal i begge sider slutte min. 1 m fra carporthjørnet
- Ud for begge carporthjørner opstilles krukker el. lign., sådan at trafik bli'r opmærksom på og ledes udenom stativ/cykler.
- Begge involverede carportejere skal give udtrykkelig tilladelse til opsætning af stativ på vedkommendes carportvæg.
- En sådan tilladelse kan til enhver tid trækkes tilbage, såvel af den oprindelige giver, som eventuelle efterfølgende carportejere.
- Anskaffelse og opsætning af stativ skal - ved skriftlig urafstemning - vinde tilslutning fra flere end 50% af gårdens huse. Afstemningsresultatet forelægges og dokumenteres for bestyrelsens gårdansvarlige.

Vedttaget på bestyrelsesmøde nr. 203 d. 12. december 2013/FH